

KOSZTORYS OFERTOWY**Potrójne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni odcinka drogi powiatowej**

1.	Gmina Rogóżno: droga powiatowa 1365C gr. woj.-Gardeja-Łasin w m. Szembruk, Budy odc. o dl. 1872 m					
Lp.	Podst.	Opis i wyliczenia	j.m.	ilość	cena zł	Wartość
14d.1	KNR AT -03 0202 - 02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową modyfikowaną na zimno podbudowy lub nawierzchni bitumicznej: zużycie emulsji od 0,2 do 0,5 kg/m2- jezdnia - 11232 m2	m2	11232,0		
15d.1	KNR 2 - 31 1002 - 03	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogo -wych emulsją asfaltową modyfikowaną i grysem kamiennym frakcji 8-11 w ilości 1,0 kg/m2	m2	11232,0		
16d.1	KNR 2 - 31 1002 - 02	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogo -wych emulsją asfaltową modyfikowaną i grysem kamiennym frakcji 5 - 8 w ilości do 1,2 kg/m2	m2	11232,0		
17d.1	KNR 2 - 31 1002 - 01	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogo -wych emulsją asfaltową modyfikowaną i grysem kamiennym frakcji 2 - 5 w ilości do 1,3 kg/m2	m2	19620,0		
18d.1	KNR 2 - 31 1402 - 05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm z odwozem materiału na odległość do 3 km.	m2	2800,0		
20d.1	KNNR 6/110 8/1	Remont cząstkowy dróg masą bitumiczną na gorąco	Mg	280,0		
		Razem :				

23%VAT**Ogółem brutto**