

Grudziądz, 08.08.2024r.

## **Przedmiar robót**

### **Budowa drogi dla pieszych w miejscowości Rogóżno w ciągu drogi powiatowej nr 1360C Kłódka – Rogóżno**

Zamawiający      Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Paderewskiego 233,  
86-300 Grudziądz

Sporządził: Marcin Słupski

Przedmiar robót - Budowa drogi dla pieszych w miejscowości Rogóżno w ciągu drogi powiatowej nr 1360C Kłódka – Rogóżno				
Lp	SST	Opis	Ilość	Jm
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>		
1.1	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych w terenie równinnym wraz z pomiarem powykonawczym zrealizowanych obiektów drogowych	0,338	km
1.2	D.01.02.02	Zdjęcie humusu gr. 20-40 cm	917,00	m2
1.3	D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych z transportem na odległość do 6 km z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie	316,00	m3
1.4	D.02.03.01	Wykonanie nasypów	97,00	m3
1.5	D.01.03.25	Usunięcie karpin wraz z zasypaniem dołów piaskiem	9,00	szt
<b>2</b>		<b>Chodnik</b>		
2.1	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruncie kat. II-IV	641,00	m2
2.2	D.04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm	641,00	m2
2.3	D.04.05.01	Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=5MPa gr. 15 cm	641,00	m2
2.4	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm	641,00	m2
<b>3</b>		<b>Zjazdy z kostki</b>		
3.1	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruncie kat. II-IV	149,00	m2
3.2	D.04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm	149,00	m2
3.3	D.04.06.01	Podbudowa z betonu cementowego C12/15 gr. 15 cm	149,00	m2
3.4	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm	149,00	m2
<b>4</b>		<b>Elementy ulic</b>		
4.1	D.08.01.01	Krawężniki betonowe 15x30x100 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15	196,00	mb
4.2	D.08.01.01	Krawężniki betonowe 15x22x100 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15	69,00	mb
4.3	D.08.01.01	Oporniki betonowe 12x25x100 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C 12/15	67,00	mb
4.4	D.08.03.01	Obrzeże betonowe 8x30x100 wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15	329,00	mb
<b>5</b>		<b>Pobocze</b>		
5.1	D.05.02.01	Pobocze z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm	42,00	m2
<b>6</b>		<b>Organizacja ruchu</b>		
6.1	D.07.02.01	Przestawienie oznakowania pionowego	6,00	szt
6.2	D.07.06.02	Bariera ochronna U-12a	44,00	mb
<b>7</b>		<b>Roboty wykończeniowe</b>		
7.1	D.06.04.01	Odtworzenie rowów	28,00	m3
7.2	D.03.01.01	Wybruk pobocza, skarp oraz dna rowu kamieniem polnym na zaprawie betonowej	11,00	m2
7.3	D.03.02.01	Regulacja urządzeń obcych wraz z wymianą elementów na nowe	7,00	szt
7.4	D.09.01.01	Humusowanie z obsianiem trawą	558,00	m2