

Grudziądz, 18.03.2026 r.

Zamawiający:
Powiatowy Zarząd Dróg
86-300 Grudziądz
ul. Paderewskiego 233
(nazwa i adres Zamawiającego)

ZP. 241.1.6.2026
(nr ref. postępowania)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: **„Remont odcinków dróg powiatowych nr 1370C Wydrzno-Gordanowo i 1364C Gubiny-Rogóżno metodą nakładki asfaltowej”**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy Części 2 „Remont drogi powiatowej nr 1364C Gubiny - Rogóżno metodą nakładki asfaltowej”

1. Proszę o potwierdzenie, że na odcinku od km ok. 2+630 do km 2+692 str. lewa również należy ustawić krawężnik.

Odpowiedź: Na tym odcinku (lewa strona) nie przewiduje się ustawienia krawężnika.

2. Czy na odcinku od km ok. 2+630 do km 2+692 str. lewa występuje istniejący krawężnik który podlega rozbiórce?

Odpowiedź: Tak, na tym odcinku występuje krawężnik, który podlegać będzie rozbiórce.

3. Proszę o potwierdzenie, że pozycja dotycząca regulacji wjazdów (poz. 8.4 przedmiaru) dotyczy wjazdów oznaczonych na PZT kolorem siwym – zgodnie z legendą, a więc tak jak na przekroju nr 3 – części znajdujących się poza chodnikiem.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

4. Na PZT chodnik oznaczono kolorem żółtym – również części zjazdów w ciągu chodnika. Przekrój nr 3 potwierdza to nazewnictwo. W związku z powyższym proszę o podanie poprawnej powierzchni chodnika do przebudowy (poz. nr 8.3 przedmiaru), gdyż 183 mb x 1,50 m (szerokość jak na przekroju nr 2 i 3) = 274,50 m².

Odpowiedź: Całkowita powierzchnia chodnika do przebudowy wynosi 246,1 m² w tym na wysokości istniejących czterech wjazdów zarówno bitumicznych jak i z kostki betonowej należy wykonać chodnik z kostki betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z podbudową analogiczną jak na wjazdach bitumicznych. Od strony posesji i od strony ciągu chodnika należy oddzielić wjazdy na chodniku opornikiem ze względu na układanie kostki

grubości 8 cm, chodnik na wysokości wjazdów należy zaniżyć do wysokości około 2-5 cm w stosunku do wysokości jezdni, od strony jezdni należy zastosować krawężnik najazdowy 15x22x100 cm. Nawierzchnię chodnika poza wjazdami należy ułożyć z kostki betonowej szarej grubości 6 cm zgodnie z przekrojem nr 2

5. Zamawiający podał, że do rozbiórki jest chodnik o powierzchni ok. 186 m². Według Wykonawcy istniejąca nawierzchnia z kostki betonowej na chodniku ma szerokość 1,2 m, w związku z czym powierzchnia kostki do rozbiórki to ok. 183 mb x 1,2 m = 219,6 m².


Odpowiedź: Całkowita powierzchnia chodnika do rozbiórki wynosi 246,1 m² w tym:

- nawierzchnia z kostki betonowej
- obrzeża, krawężniki i podbudowa

6. Proszę o sprawdzenie powierzchni regulacji wjazdów z kostki betonowej (poz. 8.4 przedmiaru) – oznaczonej kolorem siwym na PZT. Przedmiar podaje 32 m², natomiast wg Wykonawcy zjazdy nr 20 i 24 łącznie stanowią większą powierzchnię.

Odpowiedź: Pozycja 8.4 przedmiaru przewiduje regulację części wjazdów niezbędnych do dostosowania wysokościowego do przebudowanego chodnika. Nie ma konieczności przebudowy całych wjazdów z kostki betonowej.

podpis Kierownika Zamawiającego

KIEROWNIK
Powiatowego Zarządu Dróg

mgr inż. Rafał Zieliński